



inviro Protect

Färglös mögelskyddsfärg för alla ytor

- ✓ **GARANTERAT SKYDD I UPP TILL 25 ÅR**
- ✓ **ANVÄNDS I FÖREBYGGANDE SYFTE**
- ✓ **BRUKSLÖSNING, TÄCKER UPP TILL 20 M²**

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Inviro Protect är en långtidsverkande och förebyggande mögelskyddsfärg för vindar, båtar, väggar, bjälklag, kryppgrunder, källare och badrum. Kan användas på alla typer av ytor inomhus, målade och obehandlade material, såsom trä, gipsskivor, spånskivor, puts, betong, kakel, kakelfogar, textilier och metaller.

Inviro Protect garanterar ett skydd på upp till:

- ✓ 25 år i stängda utrymmen
- ✓ 10 år i ventilationssystem
- ✓ 2 år på ytor som inte utsätts för slitage
- ✓ 6 månader på ytor som utsätts för slitage

EGENSKAPER: Inviro Protect förebygger angrepp av mögel och består av en specialanpassad polymer som utgör en mikroskopisk diffusionsöppen film. Skyddar från 6 månader till 25 år beroende på ytans läge och egenskaper. Produkten innehåller inga lösningsmedel (VOC). Påverkas normalt inte av fukt, men effekten minskas om ytan utsätts för upprepad rengöring, rinnande vatten och slitage. Inviro Protect är färglös på ytan, UV-ljus kan användas för att kontrollera att skyddet är heltäckande och intakt.

FÖRBEREDELSE: För bästa resultat ska ytan vara ren. Mögel avdödas med Mögel-Fri™. Smutsiga ytor rengörs med Underhållstvätt™ eller Tvätt-Direkt™.

BRUKSANVISNING: Rör om eller skaka innan användning. Applicera Inviro Protect med lågtrycksspruta eller pensel. Ytan behöver endast bli fuktig för att produkten ska vara verksam, undvik att överdosera produkten. Skyddshandskar, skyddsglasögon och munskydd bör användas. Vid stor användning eller upprepad exponering, använd skyddsoverall. Redskapen rengörs direkt efter användningen med varmt vatten och rengöringsmedel, tvätta exponerad hud.

ÅTGÅNG: Täcker upp till 20 m²/l (0,05 l/m²). Åtgången varierar beroende på ytans egenskaper och arbetssätt.

TORKTID: en till två timmar.

JAPE®

FÖR FRISKA HUS